

МАТЫ И ЛИСТЫ

ВЫБОР № 1 – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ



СДЕЛАНО В ГОЛЛАНДИИ



СТОЙКОСТЬ К ОЗОНУ



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Dunlomat®

Резиновые маты Dunlomat специально разработаны инженерами Dunlop для широкого применения в промышленности и сельском хозяйстве, включая покрытие полов хлевов и конюшен, а также для транспортировки лошадей/скота. Высококачественные абразивостойкие резиновые обкладки имеют противоскользящее и легко очищаемое "тканевое" тиснение с одной стороны и тиснение "Rufftop" с обратной стороны, обеспечивающее прекрасный дренаж. Резиновые обкладки усилены крайне прочным, но в то же время гибким каркасом из полиэстера и нейлона, обеспечивающим прочность и длительный срок службы. Маты Dunlomat производятся толщинами 10 мм (с различной шириной от 1000 мм до 2000 мм) и 6 мм (шириной 2000 мм). Они поставляются в рулонах длиной до 200 м и устойчивы к отходам животного происхождения, мойке под высоким давлением, чистящим и дезинфицирующим веществам.



ПРОФИЛЬ
RUFFTOP



ТКАНЕВОЙ
ПРОФИЛЬ

Dunlomat производится компанией Dunlop здесь, в Нидерландах. Лабораторные испытания показали, что наша резина обеспечивает срок службы до трех раз дольше, чем импортные маты. Все наши продукты разработаны с целью значительного превышения международных стандартов качества, что позитивно влияет на надежность и срок службы, тем самым обеспечивая наилучшее соотношение цена-качество.

Dunlosheet®

Dunlosheet является крайне прочным к разрывам и износостойким резиновым листом толщиной 3,5 мм с внутренним тканевым слоем из полиэстера и нейлона. Первоначально Dunlosheet был разработан в качестве покрытия для матрасов-подстилок для скота, но превосходно показал себя во многих других сферах как защитный нескользящий и антистатический материал.



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ
ПОДСТИЛКИ ДЛЯ СКОТА

Dunlosheet производится исключительно нами здесь, в Нидерландах и поставляется в бесшовных рулонах длиной 100 или 200 м шириной до 2000 мм. Он имеет антискользящее "тканевое" тиснение на верхней стороне и гладкую поверхность на нижней стороне. Он устойчив к отходам животного происхождения, мойке под высоким давлением и чистящим и дезинфицирующим веществам, что упрощает его использование и обслуживание.



СТОЙКИЕ К ОЗОНУ/УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

В отличие от большинства резиновых матов и листов наших конкурентов (особенно из стран Дальнего Востока), Dunlomat и Dunlosheet имеют полную стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению в соответствии с испытаниями EN/ISO 1431. На уровне земли озон является загрязнителем. Он увеличивает кислотность технического углерода и вызывает реакции внутри молекулярной структуры резины. В результате на поверхности образуются трещины (куда проникает влага и мелкие частицы) и снижается предел прочности резины.

Ультрафиолетовое излучение от солнечного света и флуоресцентное освещение ускоряют износ резины, так как они вызывают фотохимическую реакцию, в результате которой поверхность резины окисляется. Это приводит к снижению механической прочности и большей уязвимости к порывам и разрывам. Благодаря стойкости к озону и ультрафиолетовому излучению, подлинная продукция Dunlop «Сделано в Нидерландах» служит гораздо дольше.

ПРОДУКТ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, СКОТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность наших сотрудников, наших клиентов, животных и окружающей среды имеет для нас первостепенное значение. Большинство резиновых матов импортируется в Рынок с Дальнего Востока, в том числе продукция многих европейских «производителей» и дилеров. Потенциально опасные химические вещества, такие как короткоцепные хлорированные парафины (SCCPs), используются для ускорения процесса вулканизации, тем самым снижая производственные затраты.

Строгие европейские правила REACH, регулирующие использование таких химических веществ, строго контролируются ЕСНА (Европейское химическое агентство) со штаб-квартирой в Хельсинки. Хотя правила распространяются на импортные товары, произведенные за пределами Европы, активной их проверки или контроля нет, и документы, подтверждающие их соответствие REACH, должны рассматриваться как сомнительные.



ВАЖНО – ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ DUNLOP

Как и вся наша резиновая продукция, Dunlomat и Dunlosheet произведены в соответствии с требованиями стандарта REACH (регистрация, оценка и авторизация химических веществ) ЕС 1907/2006, регулирующего применение опасных химических веществ, используемых при производстве резины, в том числе из канцерогенных веществ группы 3.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И РУКОВОДСТВО

Приобретая продукцию Dunlop, вы получаете не только высококачественные продукты. У нас одна из самых опытных команд высококвалифицированных технических специалистов, имеющих обширные знания и опыт в данной сфере промышленности. Наша глобальная команда обеспечивает непревзойденный уровень обслуживания с первоклассными техническими консультациями и практической поддержкой.

Все данные и рекомендации, приведенные в настоящем документе, по имеющейся у нас информации максимально точно отражают самые передовые технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, основанные исключительно на данном документе: **Tel: +31 (0) 512 585 555.**

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями, с максимальной точностью отражающие последние технологические достижения. Некоторые продукты могут выглядеть устаревшими в свете последних технологических усовершенствований. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.