

DUNLOP ULTIMA

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

**МИРОВОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ**

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ULTIMA КОМПАНИИ DUNLOP

обладает исключительной долговечностью и имеет широкое применение, включая:

- Уплотнения
- Защита от износа и коррозии
- Защитные борта
- Футеровка барабанов

КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Ultima компании Dunlop может приклеиваться к большинству поверхностей при помощи имеющихся на рынке высококачественных клеевых систем для холодной склейки. Если используется Ultima с адгезионным слоем (AL), то трудоемкая предварительная шлифовка не требуется. Адгезионный слой защищен пластиковой пленкой, что позволяет быстро провести работы. Сочетание высокой адгезии и высокой прочности в адгезионном слое обеспечивает максимальную адгезионную прочность и повышенную надежность.

ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ

Изготовленная из высокоабразивной резины премиального класса, футеровка барабанов Ultima компании Dunlop обеспечивает особую долговечность и экономичность. Тисненый ромбовидный профиль способствует удалению влаги, уменьшает налипание материала и проскальзывание ленты по барабану. Футеровка также является индикатором износа, поэтому ремонтные работы можно планировать до повреждения стальной поверхности барабана.



**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**АБСОЛЮТНАЯ
ОЗОНОСТОЙКОСТЬ** (EN/ISO 1431)



2 ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Разработанное в Голландии Отделом исследований и развития компании Dunlop в строгом соответствии с международными стандартами DIN 7715, покрытие Ultima твердостью по Шору А 60 или 40 может поставляться несколькими толщинами, ширинами и размерами рулонов, а также с адгезионным слоем (AL) или без него.

- ▶ Производство только в Голландии
- ▶ Исключительная износостойкость
- ▶ Безопасность в обращении – полное соответствие требованиям REACH
- ▶ Абсолютная озоностойкость (EN/ISO 1431)
- ▶ Превосходная адгезия
- ▶ Минимум обслуживания / простая чистка
- ▶ Быстрая и простая закупка через он-лайн магазин Ultima

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
+7(495) 780 88 64

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.DUNLOPCB.COM

Техническая поддержка премиум-класса для всех клиентов. Наши специалисты всегда готовы помочь. Эта услуга поддерживается нашей обширной сетью авторизованных дистрибьюторов, вулканизаторов и агентов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Ultima 40	Ultima 60	Ultima 60 PL	
Плотность (кг/ дм³)	1.05 ± 0.05	1.13 ± 0.05	1.15 ± 0.05	DIN 53479
Твердость (по Шору А)	40 ± 5	60 ± 5	60 ± 5	DIN 53505
Истирание (мм³)	130	120	130	DIN 53516
Прочность (МПа)	18	15	14	DIN 53504
Удлинение (%)	650	420	350	DIN 53504
Озоностойкость	100%	100%	100%	ISO 1431
Цвет	Красный	Черный	Черный	---

ULTIMA – СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	Номер материала без адгезионного слоя	Номер материала с адгезионным слоем AL
Ultima 40				
6	2000	10	9540U06	9540UA06
8	2000	10	9540U08	9540UA08
10	2000	10	9540U10	9540UA10
15	2000	10	9540U15	9540UA15
20	2000	10	9540U20	9540UA20
Ultima 60				
6	2000	10	9560U06	9560UA06
8	2000	10	9560U08	9560UA08
10	2000	10	9560U10	9560UA10
12	2000	10	9560U12	9560UA12
15	2000	10	9560U15	9560UA15
20	2000	10	9560U20	9560UA20
Ultima 60 PL				
8	2000	10	N/A	9560UPL08
10	2000	10	N/A	9560UPL10

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАКАЗЫ

Dunlop производит всю свою продукцию на заводе в Голландии из собственной резины. Такая самообеспеченность позволяет нам полностью контролировать качество, а также дает возможность учитывать особые пожелания заказчиков, включая производство Ultima толщинами от 3мм до 40мм рулонами до 100 метров, в зависимости от толщины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Покупая продукцию компании Dunlop, вы не просто приобретаете товар высочайшего качества. Вы получаете непревзойденный по уровню сервис, т.к. в нашей команде работают самые опытные в данной области и высококвалифицированные технические специалисты, которые посещают клиентов, консультируя их по техническим вопросам и оказывая практическую поддержку.



Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями и с максимальной точностью отражают последние технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре