

TRANSPORTBAND VRAGENLIJST

Datum :

Ingevuld door :

Bedrijfsnaam :

Eindgebruiker :

Installatie referentie nr. :

Projectnaam :

HUIDIGE GEINSTALLEERDE TRANSPORTBAND

Totale bandlengte	:	m	Bandbreedte	:	mm
Treksterkte	:	N/mm	Aantal inlagen/kabels	:	
Dikte bovendeklaag	:	mm	Dikte onderdeklaag	:	mm
Deklaag/Bandkwaliteit	:		Banddikte	:	mm
Karkasmateriaal	: ☐ Textiel ☐ Staal		Breaker type	: ☐ Textiel ☐ Staal ☐ Geen	

INSTALLATIEDETAILS

Installatie hartafstand	:	m	Maximale opvoerhoek	:	°
Bandsnelheid	:	m/s	Capaciteit	:	ton/uur
Troghoek (draag-/retourzijde)	:	° / °	Type spansysteem	: ☐ Schroef/vast ☐ Spangewicht	
Afstand trogrollen (draag-/retourzijde)	:	m / m		☐ Hydraulisch ☐ Veersysteem	
Trogroldiameter (draag-/retourzijde)	:	mm / mm	Beschikbare spanweg	:	m
Diameter koptrommel	:	mm	Spangewicht	:	kg
Diameter spantrommel	:	mm	Lokatie spansysteem	: ☐ bij ☐ kop ☐ staart meters van kop	
Diameter staarttrommel	:	mm	Lengte zijlijsten	:	m
Diameter buigtrommel	:	mm	Aantal en type schrapers	:	
Diameter insnoertrommel	:	mm	Afwerpwagen hoogte (i.g.v.)	:	m
Totale opvoerhoogte	:	m	Afwerpwagen trommeldiameter (afwerptrommel/keertrommel)	:	mm / mm

AANDRIJFSYSTEEM

Motorvermogen per aandrijftrommel	:	38	kW	Omspannen boog per :	⁴¹	aandrijftrommel(1)	^o	aandrijftrommel(2)
Aantal aandrijftrommel(s)	:	39				aandrijftrommel(3)	^o	aandrijftrommel(4)
Diameter van aandrijftrommel(s)	:	40	mm	Soort trommelbekleding	:	⁴²	geen/rubber/keramisch/andere (voer uw type in)	
Lokatie van aandrijftrommel(s)	:	⁴³	☐ Kop ☐ Dubbel kop ☐ Staart ☐ Dubbel staart ☐ Kop en staart ☐ Dubbel kop en staart ☐ Anders: 					
Opstartconditie	:	⁴⁴	☐ Directe aandrijving ☐ Hydraulische koppeling ☐ Elektronische soft-start 					

GETRANSPORTEERD MATERIAAL

Soort materiaal	:	⁴⁵			
Eigenschappen	:	⁴⁶	☐ Olie	☐ Scherp	☐ Zuur
			☐ Anders:		
Dichtheid	:	⁴⁷	ton/m³	Materiaalgrootte	:
					⁴⁹ mm
Valhoogte	:	⁴⁸	m	Materiaaltemperatuur	:
				(gemiddeld/maximaal)	⁵⁰ °C / °C

OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN

Lokatie : ⁵¹ ☐ **Buiten** ☐ **Binnen** ☐ **Ondergronds** ☐ **Overdekt** ☐ **(Gedeeltelijk) open**

Omgevingstemperatuur (min/max) : ⁵² °C / °C

CONFIGURATIE

Schets van installatie/configuratie ⁵³

Schets hieronder a.u.b de installatie met de hoofdafmetingen en andere relevante kenmerken/opmerkingen.

[illegible]