

FRÅGEFORMULÄR TRANSPORTBAND

Datum : Frågeställare : Företagsnamn : Slutanvändare : Referensnummer : Projektnamn :

BEFINTLIGT INSTALLERAT TRANSPORTBAND

Total bandlängd	:		m	Bandbredd	:		mm
Bandstyrka	:		N/mm	Antal inlägg	:		
Tjocklek övre täckplatta	:		mm	Tjocklek undre täckplatta	:		mm
Täckplatts / Bandkvalitet	:			Bandtjocklek	:		mm
Material i karkassen	:	☐ Textil	☐ Stålvajer	Typ av breaker	:	☐ Textil	☐ Stål ☐ Ingen

TRANSPORTÖRDETALJER

Transportörens cc-avstånd	:		m	Max stigningsvinkel	:		°
Bandhastighet	:		m/s	Kapacitet	:		t/h
Trågvinkel (last-/retursida)	:		° / °	Uppspänningssystem	:	☐ Skruvsystem/Fast ☐ Hängande motvikt	
Avstånd mellan rullar (last-/retursida)	:		m / m	☐ Hydrauliskt ☐ Fjäderbelastad			
Diameter på rullar (last-/retursida)	:		mm / mm	Spännmån/spännlängd	:		m
Drivtrummans diameter	:		mm	Motvikt	:		kg
Spännrullens diameter	:		mm	Uppspänningssystemets placerig	:	☐ Vid ☐ driv ☐ vänd meter från drivtrumman	
Vändtrummans diameter	:		mm	Kantlist/längd	:		m
Brytrullens diameter	:		mm	Antal och typ av avskrapare	:		
Omslutningsrullens diam.	:		mm	Tripperhöjd, om någon	:		m
Total lyfthöjd	:		m	Tripperrullarnas diameter (avlastnings-/brytrulle)	:		mm / mm

DRIVSYSTEM

Installerad motorstyrka per drivtrumma : ³⁸ **kW**

Omslutningsvinkel per : ⁴¹ **drivtrumma** (1) _____ ° **drivtrumma** (2) _____ °

Antal drivtrummor(s) : 39

drivtrumma (3) ° **drivtrumma (4)** °

Diameter på drivtrumma(s) : 40 mm

Typ av trumbeläggning : 42

ingen/gummi/keramik/annan (ange typ)

Drivtrummans placering : 43

☐	Drivtrumma	☐	Dubbel drivtrumma	☐	Vändtrumma	☐	Dubbel vändtrumma	☐	Drivtrumma/vändtrumma	☐	Dubbel drivtrumma/vändtrumma	☐	Övrigt:
--------------------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	---------

Start villkor : 44

☐ **Direkt start** ☐ **Hydraulisk koppling** ☐ **Elektronisk mjukstart / variatorstart**

TRANSPORTERAT MATERIAL

Typ av material : 45

Egenskaper : ⁴⁶ ☐ Olja ☐ Vasst ☐ Surt ☐ Övrigt:

Densitet : 47 t/m³

Godsstorlek : 49 mm

Fallhöjd : 48 m

Temperatur på transporterat material : ⁵⁰ °C / °C
(Genomsnittligt/max)

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Placering : ⁵¹ ☒ Utomhus ☐ Inomhus ☐ Under jord ☐ Täckt ☐ Delvis öppen

Omgivningstemperatur (min/max) : 52 °C / °C

Konfigurationer

Konfigurations skiss ⁵³

Rita upp en skiss av transportören med grundläggande dimensioner eller andra relevanta kommentarer nedan.

[illegible]