USFLEX NOVAX

www.fennerdunlopemea.com
info@dunlopcb.com

COMPARATIF PRODUIT

	630/4	NX4	800/4	UF 630/1
Résistance à la traction longitudinale (N/mm)	630	**690**	800	630
Tension de service max. jonctionné (N/mm)	472	**621**	600	567
Epaisseur de la carcasse (mm)	4.3	**3.6**	5.0	3.5
Poids de la carcasse (kg/m2)	4.9	**4.3**	5.8	4.0
Résistance au arrachement min. (N)	1250	**3500**	1500	5000
Résistance à la déchirure min. (N)	1000	**3000**	1000	4000
Efficacité statique à l'agrafe min. (%)	60	**65**	60	65
Allongement moyenne au T1 (%)	0.9	**0.7**	0.8	1.2
Diamètre tambour min. pour > 60% (mm)	500	**500**	630	400
Largeur min. en auge de 30° (mm)	650	**800**	650	800
Largeur max. en auge de 30° (mm)	1600	**2000**	1800	2200
Poids bande article stock (kg/m2)	14.0	**12.6**	14.9	14.0

SUPPORT TECHNIQUE
+31 (0) 512 585 555

Nos équipes de techniciens sont parmi les mieux formées et expérimentées de l'industrie. Notre équipe internationale fournit un niveau de service inégalé, en visitant nos clients sur site, ournissant des conseils techniques préconisations et support technique.

FENNER DUNLOP
CONVEYOR BELTING

FENNER DUNLOP
CONVEYOR BELTING

LES BANDES TRANSPORTEUSES LES PLUS DURABLES AU MONDE

	1000/4	NX6	1250/4	UF 1000/2
Résistance à la traction longitudinale (N/mm)	1000	**1040**	1250	1000
Tension de service max. jonctionné (N/mm)	750	**936**	937	900
Epaisseur de la carcasse (mm)	5.8	**4.9**	6.4	6.3
Poids de la carcasse (kg/m2)	6.7	**5.9**	7.4	7.0
Résistance au arrachement min. (N)	1500	**5000**	1500	7000
Résistance à la déchirure min. (N)	1000	**4000**	1000	6000
Efficacité statique à l'agrafe min. (%)	60	**65**	60	65
Allongement moyenne au T1 (%)	1.1	**1.3**	1.4	1.3
Diamètre tambour min. pour > 60% (mm)	630	**630**	800	630
Largeur min. en auge de 30° (mm)	800	**1000**	1000	1000
Largeur max. en auge de 30° (mm)	2200	**2000**	2200	2200
Poids bande article stock (kg/m2)	19.3	**18.3**	-	19.1

2 YEAR THE FENNER DUNLOP GUARANTEE OF QUALITY

REACH COMPLIANT European Chemicals Agency

MADE IN EU THE NETHERLANDS

Scannez le code QR pour en savoir plus sur la **X Series.**