

PRZENOŚNIK TAŚMOWY KWESTIONARIUSZ

Data : ¹ _____
Wypełniający : ² _____

Nazwa Firmy : ³ _____
Użytkownik końcowy : ⁴ _____
Numer referencyjny przenośnika : ⁵ _____
Nazwa projektu : ⁶ _____

OBECNIE ZAINSTALOWANA TAŚMA PRZENOŚNIKOWA

Długość taśmy	: ⁷ _____	m	Szerokość taśmy	: ¹² _____	mm
Wytrzymałość na rozciąganie	: ⁸ _____	N/mm	Liczba przekładek/kabli	: ¹³ _____	
Grubość okładki górnej	: ⁹ _____	mm	Grubość okładki dolnej	: ¹⁴ _____	mm
Jakość okładek/taśmy	: ¹⁰ _____		Grubość taśmy	: ¹⁵ _____	mm
Materiał osnowy	: ¹¹ ☐ tekstylna ☐ stalowa		Typ dodatkowego wzmocnienia (breaker)	: ¹⁶ ☐ tekstylne ☐ stalowe ☐ brak	

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZENOŚNIKA

Odległość od środka przenośnika	: ¹⁷ _____	m	Maks. kąt nachylenia	: ²⁸ _____	°
Prędkość taśmy	: ¹⁸ _____	m/s	Wydajność	: ²⁹ _____	t/h
Kąt nachylenia koryta (przenoszenie/powrót)	: ¹⁹ _____ ° / _____ °		Typ systemu napinającego	: ³⁰ ☐ śrubowy/stały ☐ grawitacyjny ☐ hydrauliczny ☐ sprężynowy	
Rozstaw rolek prowadzących (przenoszenie/powrót)	: ²⁰ _____ m / _____ m		Możliwa do uzyskania długość	: ³¹ _____	m
Średnica rolek (przenoszenie/powrót)	: ²¹ _____ mm / _____ mm		Waga	: ³² _____	kg
Średnica bębna napędowego	: ²² _____	mm	Położenie systemu napinającego	: ³³ ☐ napęd ☐ zwrot dystans od napędu _____	m
Średnica bębna napinającego	: ²³ _____	mm	Długość listew ochronnych	: ³⁴ _____	m
Średnica bębna zwrotnego	: ²⁴ _____	mm	Liczba i rodzaj zgarniaczy	: ³⁵ _____	
Średnica rolki odchylającej	: ²⁵ _____	mm	Tripper, jeśli występuje	: ³⁶ _____	m
Średnica rolki odchylającej (snub)	: ²⁶ _____	mm	Średnica bębna trippera (załadunek/wylot)	: ³⁷ _____ mm / _____ mm	
Całkowity udźwig	: ²⁷ _____	m			

UKŁAD NAPĘDOWY

Zamontowana moc silnika na bęben napędowy : 38 kW

Liczba bębnow napędowych : 39

Średnica bębna (bębnów) napędowego : 40 mm

Kąt styku z bębnami : 41 (1) ° (2) °
napędowymi: _____

(3) ○ (4) ○

Rodzaj okładziny bębna : ⁴² _____
brak/gumowa/ceramiczna/inna (jaka?)

Położenie bębna napędowego (bębnów) : 43

☐ Przód ☐ Dwa na przodzie ☐ Zwrot ☐ Dwa na zwrocie ☐ Z przodu i przy zwrocie ☐ Podwójne z przodu i przy zwrocie ☐ Inne: _____

Rozruch : 44  **Napęd bezpośredni**  **Sprzęgło hydrauliczne**  **Elektroniczny łagodny rozruch**

PRZENOSZONE MATERIAŁY

Rodzaj materiału : 45

Właściwości : ⁴⁶ ☐ Oleisty ☐ Ostry ☐ Kwasowy ☐ Inny:

Gęstość : 47 t/m³

Wielkość brył : 49 mm

Wysokość spadania : 48 m

Temperatura materiału : 50 °C / °C
(średnia/maksymalna)

WARUNKI DZIAŁANIA

Lokalizacja : ⁵¹ ☐ Zewnętrzna ☐ Wewnętrzna ☐ Podziemna ☒ Przenośnik przykryty ☐ Przenośnik (częściowo) otwarty

Temperatura otoczenia : 52 °C / °C
(min/max)

UKŁAD

Szkic konfiguracji ⁵³

Prosimy o zamieszczenie poniżej szkicu przenośnika z podstawowymi wymiarami lub innymi istotnymi uwagami.

[illegible]