

TAPIS & REVÊTEMENT

LE N°1 DE LA DURABILITE, DE LA SECURITE ET DE LA RENTABILITE



MADE IN HOLLAND



RESISTANCE A L'OZONE



FACTOR ÉCONOMIQUE

Dunlomat®

Le tapis en caoutchouc Dunlomat a été spécifiquement conçu par des ingénieurs de chez Dunlop dans l'optique d'une utilisation variée dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture. Cela comprend la couverture de sol des stalles et des étables ainsi que le transport de bétail/équin. Les revêtements en caoutchouc de première qualité résistants à l'usure ont un « tissu imprimé » antidérapant et facile d'entretien d'un côté, et un « profil Rufftop » de l'autre pour le confort et un excellent drainage. Les revêtements en caoutchouc sont renforcés par une carcasse souple mais extrêmement résistante en nylon polyester qui offre une résistance et une durabilité excellente. Dunlomat est disponible à la fois en 10 mm (différentes largeurs entre 1 000 mm et 2 000 mm) et 6 mm (2 000 mm de largeur) d'épaisseur. Fourni sous forme de rouleaux unis allant jusqu'à 200 mètres de longueur, il résiste aux déchets animaux, au nettoyage à haute pression et aux agents désinfectants.

PROFILE
RUFFTOPTISSU
IMPRIMÉ

Dunlomat est exclusivement fabriqué par nos soins, ici, aux Pays-Bas. Les tests laboratoire ont montré que notre caoutchouc permet une **durée de vie jusqu'à trois fois plus longue** par rapport aux revêtements importés. Tous nos produits sont conçus pour aller au-delà des normes qualité internationales qui impactent positivement la durabilité et la durée de vie opérationnelle. Par conséquent, le rapport qualité-prix est optimal.

Dunlosheet®

Dunlosheet est un revêtement en caoutchouc extrêmement solide, résistant, notamment aux déchirures, de 3,5 mm d'épaisseur avec une couche centrale en polyester et nylon. Initialement conçu pour servir de revêtement pour les espaces où le bétail dort, Dunlosheet s'est depuis avéré idéal pour de nombreuses autres applications (protection, anti-glisse, anti-statique) à travers un large éventail d'industries.

IDÉAL POUR
L'ÉLEVAGE ANIMAL

Fourni en rouleaux unis de 2000 mm de large et 100 ou 200 mètres de long, Dunlosheet est exclusivement fabriqué par nos soins aux Pays-Bas. Il possède une « impression textile » sur le dessus, ce qui permet d'éviter le glissement, et une surface inférieure lisse. Il est résistant aux déchets animaux, au nettoyage à haute pression et aux agents désinfectants, le rendant ainsi facile à entretenir.



RÉSISTANCE À L'OZONE ET AUX UV

Contrairement à la plupart des revêtement en caoutchouc de nos concurrents (notamment les produits provenant d'Extrême-Orient), Dunlomat et Dunlosheet résistent intégralement à l'ozone et aux ultraviolets, conformément aux tests EN/ISO 1431. Au niveau du sol, l'ozone est un polluant. L'ozone augmente l'acidité des surfaces en noir de carbone et entraîne des réactions dans la structure moléculaire du caoutchouc. Cela génère notamment des fissures à la surface (ce qui permet à l'humidité et aux petites particules de pénétrer) et réduit la résistance à la traction du caoutchouc. La lumière ultraviolette qui provient du soleil et de l'éclairage fluorescent accélère la détérioration car elle produit des réactions photochimiques qui encouragent l'oxydation de la surface du caoutchouc. Cela résulte en une perte de résistance mécanique qui crée une tendance au déchirement et à l'arrachement bien trop facilement. Sa résistance aux effets de l'ozone et des ultraviolets est une des raisons pour lesquelles les produits authentiques « Faits aux Pays-Bas » de chez Dunlop durent si longtemps.



SÛR POUR LES HUMAINS, LE BÉTAIL ET L'ENVIRONNEMENT

La sécurité de nos employés, de nos clients, des animaux et de l'environnement est d'une importance capitale pour nous. La plupart des revêtement sont importés d'Extrême-Orient. C'est aussi le cas des revêtement fournis par de nombreux « fabricants » et négociants basés en Europe. Des produits chimiques potentiellement dangereux tels que les paraffines chlorées à chaîne courte sont utilisés afin d'accélérer le processus de vulcanisation, ce qui réduit les coûts de production et génère une économie apparente. La réglementation européenne REACH, qui régit l'utilisation de ces produits chimiques, est strictement contrôlée par le siège de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) à Helsinki. Même si cette réglementation s'applique aux biens importés fabriqués hors de l'Europe, il n'y a pas de vérifications ou contrôles actifs. Les documents prétendant la conformité avec la réglementation REACH doivent être considérés comme suspects. Dunlomat et Dunlosheet, qui sont véritablement « Made in Holland », peuvent être sûrs d'utilisation et ne représentent aucun danger pour le bétail entrant en contact avec ces matières.



DÉCLARATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ DUNLOP

Comme tous nos produits en caoutchouc, Dunlomat et Dunlosheet sont fabriqués conformément à la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances EC 1907/2006, qui régit l'utilisation des produits chimiques dangereux utilisés lors de la fabrication du caoutchouc, y compris ceux de la catégorie 3 de la classification carcinogène.



UNRIVALLED TECHNICAL SUPPORT AND GUIDANCE

Acheter Dunlop, c'est acheter plus que des bandes transporteuses de qualité puisque nous avons l'une des équipes les plus importantes, expérimentées et hautement qualifiées de spécialistes en bande transporteuse, ainsi que des ingénieurs d'applications dans l'industrie. Dans tous les pays, nos équipes fournissent un niveau de service sans précédent, des conseils techniques et un soutien véritable de première qualité.

Tel: +31 (0) 512 585 555.

Toutes les données et recommandations contenues dans ce document ont été fournies au meilleur de nos connaissances, le plus précisément possible et sont actualisées pour refléter les développements technologiques les plus récents. Nous n'endossons pas la responsabilité de recommandations réalisées sur la seule base du présent document.