

FRAGEBOGEN ZUR ROLLGURTAUSLEGUNG

Datum : Eingetragen von : Firma : Endverbraucher : Anlage Referenz : Projekt : Projekt-Status : ☐ Erstausrüstung ☐ Ersatzgurt

FÖRDERBANDEDETAILS

Gesamte Gurtlänge : mGurtbreite : mmNennfestigkeit/Karkasse : N/mmAnzahl Einlagen/Seile : Dicke inneren Deckplatte : mmDicke äußeren Deckplatte : mmDeckplatte/Gurtqualität : Gurt Gesamtdicke : mmKarkasematerial : ☐ Textil ☐ StahlQuerarmierung : ☐ Textil ☐ Stahl ☐ Keine

ANLAGENDETAILS

Achsabstand : mGesamte Förderhöhe : mGurtgeschwindigkeit : m/sMax. Bandneigung : °Rohraußendurchmesser : mmMaterialkapazität : t/hAbstand Tragrollen
(Trag-/Laufseite) : m / mSpannvorrichtung : ☐ Spindel ☐ SpanngewichtDurchmesser Tragrollen
(Trag-/Laufseite) : mm / mm☐ Hydraulisch ☐ FedersystemRollenanordnung : ☐ 3+3 Versatz ☐ 6 in ReiheVorhandener Spannweg : mDurchmesser Antriebstrommel : mmSpanngewicht : kgDurchmesser Gewicht-Spanntrommel : mmPosition Spannsystem : ☐ bei ☐ Kopf ☐ Heck Meter von KopfDurchmesser Hecktrommel : mmLänge Seitenführung : mDiameter Umlenktrommel : mmAnzahl und Type Abstreifer : Durchmesser Einsnürtrommel : mmKurvenradius (horizontal/vertikal) : m / m

ANTRIEB

Installierte Motorleistung pro Antriebstrommel : 38 kW

Umschlingungswinkel pro : ⁴¹ Antriebstrommel (1) ° Antriebstrommel (2) °

Anzahl Antriebstrommel : 39

Antriebsstrommel (3) **Antriebsstrommel (4)**

Durchmesser Antriebstrommel : 40 mm

Art Trommelbelag : 42

Blank/Gummi/Keramik/Andere (hier spezifizieren)

Position Antriebstrommel : 43

☐ Kopf ☐ Doppel-Kopf ☐ Heck ☐ Doppel-Heck ☐ Kopf und Heck ☐ Doppel-Kopf und Heck ☐ Alternativ: _____

Anlaufbedingung : ☒ **Direkt** ☐ **Hydraulisch** ☐ **Elektronischer Sanftanlauf**

FÖRDERGUT

Material : 45

Eigenschaften : ⁴⁶ ☐ Öl/Fett ☐ Abrasiv ☐ Säure ☐ Alternativ:

Dichte : 47 t/m³

Korngrösse : 49 mm

Fallhöhe : 48 m

Materiaaltemperatur : 50 °C / °C
(Mittelwert/Max.)

ANGABEN ZUM UMGEBUNGSKLIMA

Einsatzort : 51 ☒ **Aussen/Freien** ☐ **Innen/im Raum** ☐ **Unter Tage** ☐ **Abgedeckt** ☐ **(Teilweise) Offen**

Umgebungstemperatur (Min./Max.) : 52 °C / °C

ANLAGENBESCHREIBUNG

Anlage Skizze ⁵³

Bitte skizzieren Sie hier die Anlage mit den Hauptabmessungen (Seitenansicht und Draufsicht) und evtl. weiteren bekannten Informationen.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.